TO：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 台鑑

元群建材公司--防火捲門類防火認證新品報告 (114.09.09)

可配合貴單位之設計 CAD 施工需求，如需專人解說、配合或索取資料，請來電或 E-mail 洽詢

產品名稱	防火認證	型式	門片材質 (門軌材質)	內政部防火證書 尺寸限制
捲式阻熱防火 +遮煙性 F120B/60A+S 捲門 (SK－621S~~625S) (此規格優於(適用) F120B/60A)	具遮煙性能+ 2 小時 防火時效 及 1 小時 阻熱性能	捲片式 單軌傳統捲門型式 (無小門型式) ***另有新品認證測試中***	材質可混搭採用: 1.鍍鋅鋼板 2.鍍鋅鋼板烤漆 3.不銹鋼 4.(鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼)門軌	取得內政部 F120B/60A+遮煙性防火捲門防火認證: 1.超大尺寸證書最大施作尺寸 : 寬度 12520mm 以內 *高度 6850mm 以下(含門箱). ***另有新品認證測試中
捲式阻熱防火 F60A 捲門 (SK－611~~615) 可附設譚射式小門 F60A 防火門	1 小時防火時效 1 小時阻熱性	捲片式 單軌傳統捲門型式 可附設 F60A 防火門	材質可混搭採用: 1.鍍鋅鋼板 2.鍍鋅鋼板烤漆 3.不銹鋼 4.(鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼)門軌 5.鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼 F60A 防火門	取得內政部 F60A 防火防火認證: 1. 超大尺寸證書最大施作尺寸 : 寬度 12320mm 以下(含小門) *高度 6950mm 以下(含門箱). 2.新增超大尺寸認證規格: 寬度 15190mm 以內(含小門) * 高度 6000mm 以下(含門箱)。
捲式 阻熱防火+遮煙性 F60A+S 捲門 (SK－611S~~615S) 可附設 F60A+S 防火門	具遮煙性能 1 小時防火時效 1 小時阻熱性	捲片式 單軌傳統捲門型式 可附設 F60A+S 具遮煙性防火門	材質可混搭採用: 1.鍍鋅鋼板 2.鍍鋅鋼板烤漆 3.不銹鋼 4.(鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼)門軌 5.鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼 F60A+S 防火門	取得內政部 F60A 防火阻熱+遮煙性 捲門防火認證: 1.超大尺寸證書最大施作尺寸 : 寬度 10820mm 以內(含小門) *高度 6000mm 以下(含門箱). 2.新增超大尺寸認證規格(無小門型式):寬度 7340mm 以內(不含小門) *高度 8250mm 以下(含門箱).
“遮煙捲簾”類 (常用於電梯口)	1.具遮煙性能 2. 具遮煙性能及 F60B 防火性能	單層布幕捲門型式	遮煙簾幕門片 (不銹鋼門軌)	(1) 純”遮煙捲簾”(無防火) 超大尺寸證書最大施作尺寸 : 3190 寬*高度 3400mm 以下(含箱). (2) F60B 遮煙捲簾 (有防火) 超大尺寸證書最大施作尺寸 : 4500 寬*高度 4000mm 以下(含箱).
捲式防火捲門 (SK－302A) (F60B 或 F120B) 可附設譚射式小門 F120B/60B 防火門	可運用於 1 小時防火時效 或 2 小時防火時效 (不具阻熱性)	捲片式 單軌傳統捲門型式 可附設 F120B 或 F60B 防火門 (另有認證 防颱型 (無小門時))	材質可混搭採用: 1.鍍鋅鋼板 2.鍍鋅鋼板烤漆 3.不銹鋼 4.(鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼軌	取得內政部 F120B 防火捲門(可附設 1.2M 防火門)防火認證: 1.超大尺寸證書最大施作尺寸 : 寬度 15225mm 以內 (含 1200mm 小門) *高度 6850mm 以下 (含門箱).

4、元群建材公司專業經營項目：

◎ 不鏽鋼捲門/阻熱防火遮煙 F60A 及 F60B 捲門/遮煙捲門/花格捲門/玻璃捲門/防颱捲門...各種捲門。

◎ 單軌大門/伸縮大門/多段式大門/廠房橫拉門...各式電動、手動管制門。

◎ 防水閘門/滑昇門/車庫 (車道防火) 捲門/超高超寬防火區劃...各式特殊規劃設計。

元群建材工業股份有限公司 TEL：(02) 2225-5393 FAX：(02) 2225-4782

E-mail：y2255393@ms17.hinet.net 公司網站：http://ycco.com.tw 聯絡人：黃基清