

TO : _____ 台鑑

元群建材公司--防火捲門類防火認證新品報告

(110.11.08)

- 1、SK61 捲式 F60A 防火捲門可附設彈射門(超大尺寸 12.32M / 15.19M 寬(可含 1.2M 小門))
- 2、SK61S 捲式 F60A+遮煙捲門可附設彈射門(超大尺寸 10.82M 寬(可含 1.2M 小門)*6M 全高)
- 3、元群防火認證產品表列如下，防火認證產品齊全可完全配合貴單位之設計 CAD 施工需求：

產品名稱	防火認證	型式	門片材質 (門軌材質)	內政部防火證書 尺寸限制
捲式阻熱防火 F60A 捲門 (SK-611~615) 可附設 F60A 防火門	1 小時防火時效 1 小時阻熱性	捲片式 單軌傳統捲門型式 可附設 F60A 防火門	材質可混搭採用： 1. 鍍鋅鋼板 2. 鍍鋅鋼板烤漆 3. 不銹鋼 4. (鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼) 門軌 5. 鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼 F60A 防火門	取得內政部 F60A 防火捲門(可附設 1.2M 防火門)防火認證： (1) 超大尺寸證書最大施作尺寸： 寬度 12320mm 以下(含小門) *高度 6950mm 以下(含門箱)。 (2) 110.11.8 新增超大尺寸認證規格： 寬度 15190mm 以下(含小門) * 高度 6000mm 以下(含門箱)。
捲式 阻熱防火+遮煙性 F60A+S 捲門 (SK-611S~615S) 可附設 F60A+S 防火門	具遮煙性能 1 小時防火時效 1 小時阻熱性	捲片式 單軌傳統捲門型式 可附設 F60A+S 具遮煙性防火門	材質可混搭採用： 1. 鍍鋅鋼板 2. 鍍鋅鋼板烤漆 3. 不銹鋼 4. (鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼) 門軌 5. 鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼 F60A+S 防火門	(1)具遮煙性防火捲門尺寸限制:寬度 4 公尺*高度 4 公尺以內。 (2)超大尺寸證書最大施作尺寸： 寬度 10820mm 以下(含小門) *高度 6000mm 以下(含門箱)。
遮煙捲簾捲門	具遮煙性能 (不具任何 防火性能)	單層布幕捲門型式	遮煙簾幕門片 (鋁合金門軌)	一般遮煙性捲門尺寸限制： 寬度 3.2 公尺*高度 3.3 公尺 ◎(超大尺寸 4M 淨寬*4M 淨高)。
捲式防火捲門 (SK-302A) (F60B / F120B) 可附設 F60B 防火門	2 小時防火時效 (不具阻熱性)	捲片式 單軌傳統捲門型式 可附設 F60B 防火門	材質可混搭採用： 1. 鍍鋅鋼板 2. 鍍鋅鋼板烤漆 3. 不銹鋼 4. (鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼) 門軌 5. 鍍鋅鋼板烤漆/不銹鋼 F60B 防火門	(1)捲門面積小於 32 平方公尺(含小門)且寬度不得超過 8 公尺。 且小門(捲門配件)最大施作尺寸 寬 1200mm*高 4970mm。 (2)超大尺寸證書最大施作尺寸： 淨寬 13M 以下(可加 1.2M 小門) * 淨高 6.2M 以下。

4、元群建材公司專業經營項目：

- ◎ 不鏽鋼捲門/阻熱防火遮煙 F60A F60B 捲門/遮煙捲門/花格捲門/玻璃捲門/橫拉式捲門... 各種捲門。
- ◎ 單軌大門/伸縮大門/多段式大門/廠房橫拉門... 各式電動、手動管制門。
- ◎ 防水閘門/滑昇門/車庫(車道防火)捲門/超高超寬防火區劃... 各式特殊規劃設計。

如需專人解說、配合或索取資料，請來電或 E-mail 洽詢

元群建材工業股份有限公司 TEL：(02) 2225-5393 FAX：(02) 2225-4782

E-mail：y2255393@ms17.hinet.net 公司網站：<http://ycco.com.tw>

聯絡人：黃基清